

Izolačný materiál pre izolovanie striech a stien 2021

Konopná izolácia mäkká - FLEX				
Konope FLEX /rohože				
hrúbka (mm)	ks v balení	m ² v balení	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
40	12	8,64	4,20	5,04
50	10	7,2	5,25	6,30
60	8	5,76	6,30	7,56
80	6	4,32	8,40	10,08
100	5	3,6	10,50	12,60
120	4	2,88	12,60	15,12
140	3	2,16	14,70	17,64
160	3	2,16	16,80	20,16
180	2	1,44	18,90	22,68

* štandardné rozmery : rohože 1200x600 mm. **Cena je bez dopravy.**



Konope FLEX- konopná izolácia

Obsahuje 83-87% konopných vlákien, 10-12% PES (polyester) vlákna amónne soli - retardér horenia (<1%).

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,04 W/m.K,
difúzny odpor : 1,5-2,5
objemová hmotnosť: 35±5 kg/m³
reakcia na oheň: D-s1, d0

Konopný PANEL Cana				
Panel /rohože				
hrúbka (mm)	m ² na palete	m ³ na paletu	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
20	132	2,64	6,90	8,28
40	50	2,24	13,80	16,56

štandardný rozmer 1100x600 mm. **Cena pre odber - sklad Plavecký Štvrtok.**

Konopný PANEL Cana				
Panel /rohože				
hrúbka (mm)	m ² na paletu	m ³ na paletu	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
60	34	2,22	14,70	17,64
80	26	2,25	19,60	23,52
100	20	2,20	24,50	29,40
120*	18	2,16	29,40	35,28
140*	14	2,24	34,30	41,16
160*	12	2,24	39,20	47,04
180*	12	2,16	44,10	52,92
200*	10	2,20	49,00	58,80

štandardný rozmer 1100x600 mm. **Cena je bez dopravy.**

* dosky sú lepené z dvoch panelov



Konopný PANEL - tvrdá izolácia z konopných vlákien

Obsahuje:

Konopné vlákno, polyester (pojivo) a amónne soli- retardér horenia (<1%)

Oblasť použitia:

vonkajšie (fasádne) izolačné dosky, strešné izolácie, vnútorné izolácie do stien a podláh.

Technické parametre:

trieda horlavosti E,
tepelná vodivosť - 0,039 W/m.K,
objemová hmotnosť: 100 kg/m³
difúzny odpor : 3,9
rozmery: 1100 x 600 mm

Konopný PANEL Wall				
Panel /rohože				
hrúbka (mm)	m ² na paletu	m ³ na paletu	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
20	48 (96ks)	1,05	7,50	9,00
40	25 (50ks)	1,00	15,00	18,00

štandardný rozmer 800x625 mm. **Cena pre odber - sklad Plavecký Štvrtok.**

Konopný PANEL Wall				
Panel /rohože				

hrúbka (mm)	m ² na palete (ks)	m ³ na palete	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
60	17,5 (35ks)	1,05	15,90	19,08
80	12,5 (25ks)	1,00	21,20	25,44
100	10 (20ks)	1,00	26,50	31,80
120	7,5 (14ks)	0,90	31,80	38,16
140	7,5 (14ks)	1,05	37,10	44,52
160	6 (12ks)	0,96	42,40	50,88
180	5 (10ks)	0,90	47,70	57,24
200	5 (10ks)	1,00	53,00	63,60

štandardný rozmer 800x625 mm. **Cena je bez dopravy.**



Konopný PANEL WALL- tvrdá izolácia z konopných vlákien

Obsahuje:

Konopné vlákno, polyester (pojivo), konopné pazderie a amónne soli ako retardér horenia (<1%)

Oblasť použitia:

vonkajšie (fasádne) izolačné dosky, strešné izolácie, vnútorné izolácie do stien a podláh.

Technické parametre:

trieda horlavosti E,

tepelná vodivosť - 0,039 W/m.K,

objemová hmotnosť: 100 kg/m³

difúzny odpor : 3,9

rozmery: 800 x 625 mm