

Cenník izolačného materiálu platný od 1.8. 2017

Izolačný materiál pre izolovanie striech a stien

Ľanová izolácia NATURIZOL

NATURIZOL /rohože				
hrúbka (mm)	ks v balení	ks na palete	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
40	12	120	3,68	4,42
50	10	100	4,60	5,52
60	8	80	5,52	6,62
80	6	60	7,36	8,83
100	5	50	9,20	11,04
120	4	40	11,04	13,25
140	3	30	12,88	15,46
160	3	30	14,72	17,66

* štandardné rozmery 1,2m x 0,60m,

Nutrizol- je tepelná a akustická izolácia vyrobená z ľanových vlákien , BiCo vlákna ako spojiva a sody (retarder horenia)

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,039 W/m.K,
trieda horlavosti B2,
objemová hmotnosť: cca 30-42kg/m³
tvarové typy: rohože



Konopná izolácia - Konope FLEX

Konope FLEX /rohože				
hrúbka (mm)	ks v balení	m ² na palete	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
40	12	86,4	4,20	5,04
50	10	72,0	5,25	6,30
60	8	57,6	6,30	7,56
80	6	43,2	8,40	10,08
100	5	36,0	10,50	12,60
120	4	28,2	12,60	15,12
140	3	21,6	14,70	17,64
160	3	21,6	16,80	20,16
180	3	21,6	18,90	22,68
200	2	14,4	21,00	25,20

* štandardné rozmery : rohože l=1,2m x (š=0,58m, 0,60m, 0,625m), rolky š=0,6m l=(2-20)m podľa hrúbky izolácie
 atypové rozmery možné na objednávku: rohože l=<0,8 - 1,2m> š=<0,5 - 0,72m>

**Konope FLEX- konopná izolácia**

Obsahuje 83-87% konopných vlákien, 10-12% dvojitých vlákien BiCo vlákna a 3-5% sódy (ako protipožiarna ochrana).

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,04 W/m.K,

difúzny odpor : 1,5-2,5

objemová hmotnosť: 35± 5 kg/m³

náchylnosť k plesniam (podľa EN ISO 846) najlepšia známka 0,

žiadny rast plesní

tvárové typy: rolky, rohože

reakcia na oheň: D-s1, d0

Konopná izolácia ECO konope FLEX

ECO konope FLEX /rohože				
hrúbka (mm)	ks v balení	m ² na palete	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
40	12	86,4	5,00	6,00
50	10	72,0	6,25	7,50
60	8	57,6	7,50	9,00
80	6	43,2	10,00	12,00
100	5	36,0	12,50	15,00
120	4	28,2	15,00	18,00
140	3	21,6	17,50	21,00
160	3	21,6	20,00	24,00
180	3	21,6	22,50	27,00
200	2	14,4	25,00	30,00

* štandardné rozmery : rohože l=1,2m x (š=0,58m, 0,60m, 0,625m), rolky š=0,6m l=(2-20)m podľa hrúbky izolácie

**ECO konope flex**- konopná izolácia

Obsahuje 83-87% konopných vlákien, 10-12% PLA vlákna (z kukuričného škrobu) a 3-5% sódy (ako protipožiarna ochrana).

Oblasť použitia:

izolácia striech, strešných stien, vonkajších a vnútorných stien, podláh a stropov.

Technické parametre:

tepelná vodivosť - 0,04 W/m.K, trieda horlavosti B2,

difúzny odpor : 1,5-2,5

objemová hmotnosť: 35± 5 kg/m³

náchylnosť k plesniam (podľa EN ISO 846) najlepšia známka 0, žiadny rast plesní

tvárové typy: rolky, rohože

reakcia na oheň: D-s1, d0

Konopný PANEL

Panel /rohože				
hrúbka (mm)	m ² na palete	m ³ na palete	cena za m ² bez DPH	cena za m ² s DPH
20	112	2,24	5,12	6,144
30	68	2,25	7,68	9,22
40	50	2,24	10,24	12,29
50	40	2,25	12,80	15,36
60	34	2,22	15,36	18,43
80	26	2,25	20,48	24,58
100	20	2,20	25,60	30,72
120	18	2,16	30,72	36,86
140	14	2,24	35,84	43,01
160	12	2,24	40,96	49,15
180	12	2,16	46,08	55,30
200	10	2,20	51,20	61,44

rozmer 105x60 cm

**Konopný PANEL** - tvrdá izolácia z konopných vlákien

Obsahuje:

Konopné vlákno, polyester (pojivo) a amónne soli(ako retardér horenia)

Oblasť použitia:

vonkajšie (fasádne) izolačné dosky, strešné izolácie, vnútorné izolácie do stien a podláh.

Technické parametre:

trieda horlavosti E,

tepelná vodivosť - 0,042 W/m.K,

objemová hmotnosť: 100 kg/m³

difúzny odpor : 3,9

rozмеры: 105 x 60 cm