

Cenník tepelného a akustického izolačného materiálu

Izolácie z recyklovaného textilu

EKOSEN ATI – z recyklovaného textilu 50% bavlna - <i>pre izoláciu striech, stien, priečok</i>						
hrúbka (mm)	ks na palete	m ² na paletu	cena za ks /m ² bez DPH		cena za ks /m ² s DPH	
40	120	86,40	2,08	2,88	2,50	3,46
50	104	74,88	2,08	2,89	2,50	3,47
75	68	48,96	3,17	4,36	3,80	5,23
100	52	37,44	4,67	6,44	5,60	7,73
120	42	30,24	5,17	7,23	6,20	8,68
150	34	24,48	6,33	8,77	7,60	10,52
200	26	18,72	7,08	9,89	8,50	11,87

EKOSEN ATP – z recyklovaného textilu 50% bavlna - <i>kročajová izolácia</i>						
hrúbka (mm)	ks na paletu	m ² na paletu	cena za ks /m ² bez DPH		cena za ks /m ² s DPH	
3(0,5x30m)	rolka	15,00	60,42	2,70	72,50	3,24
5	480	346,60	2,50	3,50	3,00	4,20
10	240	172,80	5,33	7,38	6,40	8,86
15	160	115,20	7,58	10,50	9,10	12,60

EKOSEN Akustik – z recyklovaného textilu 50% bavlna - <i>akustická izolácia</i>						
hrúbka (mm)	ks na paletu	m ² na paletu	cena za ks /m ² bez DPH		cena za ks /m ² s DPH	
30	160	115,20	3,42	4,73	4,10	5,68
50	96	69,12	4,75	6,56	5,70	7,87
75	64	46,08	8,08	11,22	9,70	13,46
100	48	34,56	8,42	11,63	10,10	13,96



EKOSEN AT– z recyklovaného textilu

Zloženie: upravený recyklovaný textil s podielom bavlny 50% , spojivo dvojzložkové vlákno PE/PET (BiCo), s úpravou proti plesniam horeniu .
Finálny výrobok obsahuje 90% ±2% recyklovaného textilu a 10%±2% spojiva

Oblasť použitia:

AT - tepelná a zvuková izolácia nezaťažovaných častí budov (stien, stropov, podkrovi, strešných konštrukcii, bytových jadier, podláh ...)

Akustik - tepelná a zvuková izolácia odvetraných fasád, stien, stropov vhodná na výrobu zvukovo absorpčných panelov

Technické parametre:

tepelná vodivosť λ = od 0,0345- 0,039W/mK

tepelná kapacita: $c=1500$ J/kgK

objemová hmotnosť: AT-20-25 kg/m³, Akustik-40-90 kg/m³

faktor difúzneho odporu: 2

odpor proti prúdeniu vzduchu: 7 kPa.s/m²

klasifikácia reakcie na oheň: E

trieda zvukovej pohltivosti: A (niektoré produkty B)

tvarové typy: rohože

EKOSEN PV– z recyklovaného ľanu a juty						
hrúbka (mm)	ks na palete	m ² na palete	cena za ks /m ² bez DPH		cena za ks /m ² s DPH	
50	104	74,88	2,33	3,25	2,80	3,90
75	68	48,96	3,58	4,97	4,30	5,96
100	52	37,44	4,50	6,27	5,40	7,52
150	34	24,48	7,08	9,83	8,50	11,80
200	26	18,72	10,58	14,67	12,70	17,60



Ekosen PV z recyklovaného ľanu a juty v podiele (50/50)

Zloženie: 80-85% recyklovaná juta a ľan z textilného priemyslu v pomere 50:50, s úpravou proti plesniam a horeniu

Oblasť použitia: tepelná a zvuková izolácia nezaťažovaných častí budov (stien, stropov, podkrovi, strešných konštrukcii, bytových jadier, ...)

Technické parametre:

tepelná vodivosť $\lambda =$ od 0,039-0,042 W/mK

objemová hmotnosť: 18kg/m³

faktor difúzneho odporu: 2

klasifikácia reakcie na oheň: E

Balenie: rohože v rozmere 120x60 cm v hrúbkach 50,75, 100, 150, 200mm.